


CICLO ACRILICO

Il ciclo acrilico studiato da IDA, seppure meno pregiato dei precedenti poiché meno traspirante, costituisce comunque un'ottima alternativa per la finitura di intonaci cementizi, cemento armato e rasature esterne. Additivato con battericida antimuffa, forma la protezione ideale contro l'azione disgregante delle acque meteoriche e degli agenti chimici in esse disciolti. Inoltre la particolare formulazione garantisce un'ottima stabilità del colore e resistenza ai raggi UV, mantenendo un buon grado di applicabilità.

CONSOLIDANTE ACRIL-WATER SIL



1_Su supporto idoneo, stendere a rullo/pennello una mano di ACRIL-WATER (consolidante protettivo idrorepellente in emulsione acquosa);

2_applicare a rullo/pennello una mano di UNIPRIMER bianco o in tinta, in alternativa P-ACRIL trasparente, lasciare filmare;

3.1_stendere a rullo/pennello due mani di TOPQUARZ pittura acrilica;

3.2_in alternativa alla pittura (voce 3.1), applicare ACRIL rivestimento acrilico in pasta colorato pronto all'uso, mediante spatola metallica e lavorare con talocchia di plastica.

PRIMER UNIPRIMER



ALTERNATIVA PRIMER P-ACRIL



PITTURA TOPQUARZ



ALTERNATIVE RIVESTIMENTO ACRIL

