

CICLO IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTO ESISTENTE BAGNO

Il ciclo, specifico per l'impermeabilizzazione di bagni e zone umide, prevede la regolarizzazione della pavimentazione esistente mediante LEVEL 110 livellina cementizia, successiva impermeabilizzazione costituita da una prima mano di MONOLASTIK PLUS_GRIGIO MICROFIBRATO, da uno strato di tessuto in microfibra elastica MONOLASTIK TM e da un secondo strato di MONOLASTIK PLUS_BIANCO. Diversificare il colore dei due strati di impermeabilizzante aiuta il posatore in fase di applicazione garantendo una copertura completa. E' possibile applicare qualsiasi tipologia di pavimentazione direttamente sullo strato isolante, per piastrelle in monocottura o bicottura IDA consiglia l'utilizzo di un collante cementizio ad aderenza migliorata e elevata elasticità tipo C2-TE S1.

PRIMER UNIAGGRAPPANTE



1_Su supporto idoneo, stendere a rullo/pennello una mano di UNIAGGRAPPANTE aggrappante acrilico con inerte in dispersione per supporti critici, lasciare filmare;

2_stendere LEVEL 110, livellina cementizia ad indurimento ultrarapido, in spessori compresi fra 1 e 10 mm, mediante l'utilizzo di staggia direttamente sul massetto e lasciare asciugare;

3_stendere a rullo/pennello una mano uniforme di MONOPRIMER primer monocomponente per impermeabilizzanti liquidi pronti all'uso, predisporre eventuali accessori in corrispondenza degli angoli e dei risvolti verticali (MONOLASTIC BAND), degli angoli (MONOLASTIK CORNER) e degli scarichi (FRONTAL PROOF, DRAIN PROOF VERTICAL, DRAIN PROOF LATERAL);

4_applicare una mano di MONOLASTIK PLUS_GRIGIO MICROFIBRATO, interporre un foglio di MONOLASTIK TM rete di tessuto in microfibra elastica e ad asciugatura superficiale avvenuta ricoprire con uno strato di MONOLASTIK PLUS_BIANCO;

5_applicare il rivestimento a pavimento utilizzando DIAMANT-C2 TE S1, adesivo cementizio monocomponente ad adesione migliorata ed elevata elasticità, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura e dopo 24 ore procedere alla stuccatura delle fughe mediante l'utilizzo di STRIP COLOR sigillante cementizio antimuffa.


LIVELLINA CEMENTIZIA LEVEL 110



PRIMER MONOPRIMER



IMPERMEABILIZZANTE MONOLASTIK PLUS



RETE MONOLASTIK TM



ADESIVO DIAMANT-C2 TE

