

# CICLO SILOSSANICO

Tutti i prodotti IDA formulati a base di resina silossanica sono costituiti da buona idrorepellenza, che consente di proteggere il supporto sul quale vengono applicati, e da un ottimo grado di traspirabilità che permette all'eventuale umidità presente nel supporto di poter fuoriuscire senza creare danni. Le resine selezionate, di prima qualità e VOC free, rendono i prodotti particolarmente indicati in tutti i casi di ristrutturazione (ad esempio dove non si conosce esattamente la natura del supporto), nei centri storici e in zone soggette a vincoli ambientali.

## CONSOLIDANTE ACRIL-WATER SIL



1\_Su supporto idoneo, stendere a rullo/pennello una mano di ACRIL-WATER SIL (consolidante protettivo idrorepellente in emulsione acquosa);

2\_applicare a rullo/pennello una mano di TOPSILOXAN PRIMER bianco o in tinta, o in alternativa una mano di PRIMO SILOX trasparente, lasciare filmare;

3.1\_stendere a rullo/pennello due mani di TOPSILOXAN-P pittura silossanica;

3.2\_in alternativa alla pittura (voce 3.1), applicare TOPSILOXAN rivestimento silossanico in pasta colorato pronto all'uso, mediante spatola metallica e lavorare con talocchia di plastica.

## PRIMER TOPSILOXAN PRIMER



## ALTERNATIVA PRIMER PRIMO SILOX



## PITTURA TOP ELASTO-P



## ALTERNATIVA RIVESTIMENTO TOP SILOXAN

