

CICLO RIVESTIMENTO PARETE INTERNA/ESTERNA

Il ciclo, da utilizzarsi sia su specchiature nuove che esistenti (da verificare) consente l'applicazione di nuovi rivestimenti di qualsiasi natura e dimensione (es. ceramico, monocottura, bicottura, grès porcellanato, klinker, cotto, mosaici, materiale lapideo purché stabile ed insensibile all'umidità, pietre naturali e ricomposte, listelli di mattone naturali e ricomposti, ecc.) su qualsiasi supporto edilizio verticale (fatta eccezione per legni, metalli, materiali plastici e bituminosi). L'adesivo cementizio, ad aderenza migliorata, tempo aperto prolungato, resistenza allo scivolamento verticale ed elevata elasticità permette l'incollaggio facile, pulito e sicuro in ogni condizione.

RIVESTIMENTO DIAMANT-C2 TE S1



1_Direttamente sul supporto murale intonacato, sulla struttura di cartongesso o su strato impermeabilizzante, applicare il rivestimento ceramico utilizzando DIAMANT-C2 TE S1, adesivo cementizio monocomponente ad adesione migliorata ed elevata elasticità, utilizzando in esterno la tecnica della doppia spalmatura;

2_ dopo 24 ore procedere alla stuccatura delle fughe mediante l'utilizzo di STRIP COLOR sigillante cementizio antimuffa.

SIGILLANTE STRIP COLOR

